

Технічні дані

BOW TAPE

Опис Високопрозора акрилова стрічка. Без летких органічних сполук і екологічно чистий..
 Стійкий як при високих, так і при низьких температурах. Міцна стійкість до УФ-променів, тепла, хімічних речовин і вологи.,
 Чудова міцність дозволяє цій стрічці витримувати різну вагу в багатьох середовищах..

Застосування

- Метал, скло, пластмаси з високою поверхневою енергією
- Декоративна панель
- З'єднання прозорих матеріалів
- Таблички
- Знаки

Властивості

Колір Прозорий

Товщина 1.0mm (±10%)

Основа Акрилова

Лайнер РЕ плівка

Стандартний розмір 450mm x 33M


Структура

Акрилова основа

Лайнер-плівка червоного кольору

Характеристики

180° Адгезія		
	SUS	1200
	ABS	1000
Динамічний зсув		
	SUS	5
	ABS	4
Статичний зсув		
	23°C	1000g
	93°C	500g
Стійкість до тепла/температури		
Точка плавлення		120°C
Короткострокові (хвилини, години)		150°C
Тривалий термін (дні, тижні)		93°C
Стійкість до ультрафіолету		+++
Хімічна стійкість		+++

	180° Адгезія	Динамічний зсув	Статичний зсув	Точка плавлення	Короткий/тривалий термін
	ASTM D3330	ASTM D1002	ASTM D3654		
					
Підкладка	Як зазначено	Як зазначено	SUS	SUS	SUS
Швидкість/навантаження	300mm/min	200mm/min	-	500g	100g/250g
Розмір стрічки	10mm	6.45cm ²	3.23cm ²	4.00cm ²	6.45cm ² /3.23cm ²
Навантаження	-	-	7днів	120°C	4часів/7днів
Одиня виміру	gf/10mm	kgf/cm ²	°C,g	°C	°C

Термін придатності 24 місяці з дати виробництва за умови зберігання при температурі від 21°C до 38°C (від 69°F до 100°F) і відносній вологості 50%.

Обережно Технічні характеристики відображають середню продуктивність продуктів на основі даних контрольованих стандартних випробувальних середовищ і досвіду інженерів, але не гарантуються. Незважаючи на те, що продукти Bow Tape підходять для більшості стандартних ситуацій, у зв'язку з багатьма непередбачуваними факторами, що впливають на продуктивність під час процесу нанесення, слід проконсультуватися з нашими технологами, які нададуть належну інформацію для отримання точних пропозицій щодо продукту та конкретного використання.

ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНІ РІШЕННЯ", +38(044) 456-02-58, +38(050) 387-17-28, +38(050) 448-57-77, +38(050) 682-83-44.
 cs@indsol.com.ua, 03067, м.Київ, вул. Машинобудівна, 46, оф.7.